

Torantrieb Gilgen DBX

Der platzsparende Einbau und die vielseitigen Montagevarianten erlauben eine optimale Anpassung an Ihre Torsituation.

- einfache Montage und anpassungsfähige Funktionen
- komfortable Bedienung
- zuverlässiger dauerhafter Betrieb (1Mio / Zyklen)
- TÜV-geprüfte Antriebseinheit
- fein ansprechende elektronische Überwachungselemente die den EN-Tornormen entsprechen
- Systembedingte Totpunktverriegelung
- Integrierte Kabelstromzufuhr (kein Hängekabel)



Technische Daten

Übertragungseinheit	Kettenzug, geschlossenes Alu-Profil, integrierte Kunststoff-Kettenführung
Beleuchtung	integrierte Halogenlampe 20 W
Anschlussmöglichkeiten	für Bedienungs- und Sicherheitselemente, potentialfreie Kontakte für Beleuchtung und Einstellhallen-Lüftung, Ampelanlage, Schaltuhr
Netzanschluss	230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	100 W
Zugkraft	500 N
Kraftbegrenzung	einstellbare Motorstromgrenze

Torausführung

	Schiebetor	Kipptor	Faltflügeltor	Schiebefalttor
Einsatzgrößen				
Anzahl Flügel	1, 2, teleskop	1	2+2 / 2+1 / 2+0	2+0 bis 11+11
Torgewicht max.	2500 kg	1200 kg	1200 kg	2500 kg
Anwendung; z.B. Einstellhalle / Parkhaus / Industrietor				
Öffnungen pro Tag:				
10 - 50	•••	•••	•••	•••
60 - 300	•••	••	•••	••
über 300	•••	•	•••	•